




EXIT

Disponibile anche versione ISOMAX - Catalogo Pag. 29
ISOMAX version also available - Catalogue Page 29



Porta a uno o due battenti
composta da ante monostrutturali
con pannelli SUPERTHERMIC

EXIT con apertura a uno o due battenti, intelaiatura perimetrale in alluminio nero, verniciabile a richiesta, progettata per una rapida installazione. Possibilità di inserire oblò o griglie di aerazione.

- Altezza max:** 3000 mm con pannello da 55 mm di spessore
- Larghezza anta singola:** 1450 mm
- Configurazione:** 1 o 2 battenti
- Lamiera di rivestimento:** 0,8 mm liscia; 0,5 mm goffrata stucco
- Pannello:** piano o dogato passo 160 mm
- Coibentazione:** integrale con poliuretano autoestinguente classe B2 esente da CFC (Cloro, Fluoruro, Carburi). Ciclo di schiumatura ad alta pressione con densità > 40 Kg/m³
- Telaio perimetrale:** alluminio nero (verniciabile su richiesta)
- Applicazione:** interna, esterna, in luce
- Apertura:** a battente 180°
- Sistema di chiusura:**
 - standard serratura ad un punto con maniglie.
 - optional triplice serratura incassata
 - optional maniglione antipánico
- Dati marcatura CE:**
 - resistenza termica (U = W/m² °K): 1,78
 - abbattimento acustico medio, 22 dB (non certificato)
 - resistenza al fuoco, B-S1, d0

One or two-leaf hinged door
consisting of mono-structural
SUPERTHERMIC panels

EXIT with one or two leaf opening, black aluminum perimeter frame, paintable on request, designed for quick installation. Possibility of inserting inspection windows or ventilation grilles.

- Max. height:** 3000 mm with 55 mm thick panel
- Single leaf width:** 1450 mm
- Configuration:** 1 or 2 leaves
- Sheet metal coating:** 0.8 mm smooth; 0.5 mm stucco embossed
- Panel:** flat or staved 160 mm pitch
- Insulation:** complete self-extinguishing Class B2 CFC-free (Chlorine, Fluoride, Carbides) polyurethane insulation. High pressure foaming cycle with density > 40 Kg/m³
- Perimeter frame:** black aluminum (can be painted on request)
- Application:** internal, external, in-wall
- Opening:** 180° rotation
- Closing system:**
 - standard one-point lock with handles.
 - optional triple built-in lock
 - optional panic bar
- CE marking data:**
 - thermal resistance (U = W/m² °K): 1.78
 - average noise reduction, 22 dB (certification not available)
 - fire resistance, B-S1, d0